

Regulador Chaveado Série 100 e 200

Principais Benefícios

- Tensão de entrada entre 15 e 60Vdc
- Saída protegida contra curto-circuito
- Entrada protegida contra inversão de polaridade
- Alta eficiência de conversão
- Compacto
- Baixo Custo

Composição

- Regulador Chaveado
- Manual

Características Técnicas

- Entrada: 15 a 60Vdc.
- Entrada protegida contra inversão de polaridade.
- Saída: 12 Vdc \pm 5% @ 700mA, para 15V a 60V.
- Regulação de linha e carga melhor que 1%.
- Saída protegida contra curto-circuito.
- Corrente de curto-circuito limitada em cerca de 1,5A.
- Desligamento automático no caso de excesso de temperatura.
- Rendimento > 65% (a plena carga, com tensão de entrada de 60V).
- Frequência de chaveamento > 50 KHz.
- Temperatura de operação: 0°C até 40°C.
- Dimensões: 70 x 38 x 33 mm.

DEXTER IND. E COM. DE EQUIP. ELETR. LTDA.
Av. Pernambuco, 1.328 Cj. 309 - Navegantes.
Porto Alegre - RS. CEP: 90240-001
Fone: 55 (0xx51) 3343.2378 / 3343.5532
E-mail: gustavo@dexter.ind.br
Messenger: gustavo.dexter@hotmail.com
Site: www.dexter.ind.br